



ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПОРТАТИВНЫЙ ГАНК-П1



Индивидуальный газоанализатор ГАНК-П1 — измерительный прибор для постоянного контроля 1 газа. Газоанализатор имеет неперезаряжаемый аккумулятор, рассчитанный на 2 года автономной работы. ГАНК-П1 отличается маленьким весом, скромными габаритами и низкой стоимостью. В приборе используются чувствительные элементы производства мировых лидеров в производстве аналитических сенсоров.

ОСОБЕННОСТИ:

- Минимальная стоимость на рынке
- 2 года автономной работы без подзарядки
- Сенсоры от мировых лидеров
- Функция самодиагностики и установки «нуля»
- Функция блокировки от выключения (выключить можно только по паролю)
- Малое время отклика сенсора
- Ударопрочный, софт-тач корпус с пылевлагозащитой IP67
- Свето-вибро-звуковая сигнализация
- Зажим-крокодил для крепления на ремень/карман

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ ГАНК-П1:

- Ех (горючие газы)
- O₂ (кислород)
- CO (угарный газ)
- NO (оксид азота)
- HCl (соляная кислота / хлороводород)
- H₂S (сероводород)
- CO₂ (углекислый газ)
- SO₂ (диоксид азота)
- HCN (синильная кислота)
- HF (фтороводород)
- Cl₂ (хлор)
- NH₃ (аммиак)
- NO₂ (диоксид азота)
- O₃ (озон)
- PH₃ (фосфин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Степень защиты корпуса	IP67
Маркировка взрывозащиты	0Ex ia IIC T3 Ga X
Рабочие условия эксплуатации:	
– температура окружающего воздуха, °C	от -40 до +50
– относительная влажность, % (без конденсации влаги), не более	98
– атмосферное давление, кПа	от 80 до 120
Средняя наработка на отказ, ч:	30000
Средний срок службы, лет	10
Габаритные размеры газоанализатора (длина × ширина × высота), мм, не более:	109×56×38
Масса, кг, не более	0,40

